

Maghreb Truck Company SPA

Distributeur MAN Truck & Bus SE en Algérie
 Alger : Route de Blida, Oued El Kerma, 16005 Birkhadem
 Tel : +213 023 45 09 67 (68/69) / Fax : +213 023 45 09 62
www.mtc-man.com / commercial@mtc-man.com

Processus Commercial

Fiche Technique



PCOM 02-03

Version : 01

Edition : 01

Date : 25/02/2019

Page : 01/01

CAMION PLATEAU MAN CLA 16.230 ML - BB (4x2)

CABINE A UNE (01) COUCHETTE

- Cabine basculante avec couchette et coffres sous couchette
- Vitre arrière cabine
- Siège chauffeur à suspension pneumatique et réglable
- Appuie têtes pour les sièges chauffeur et convoyeur
- Tachygraphe + Climatiseur
- Espace de rangement au-dessus cabine et sur portières
- Plafonniers

DIRECTION

- A assistance hydraulique
- Volant réglable

CHASSIS

- Pare choc standard
- Barre anti-encastrement à l'avant
- Barre anti encastrement à l'arrière
- Protections latérales

MOTEUR ET REFROIDISSEMENT

- Diesel MAN D0836LFL19 (EIII) à 6 cylindres en ligne avec injection par rampe commune et régulation par EDC
- Puissance Max 230ch/169KW
- Couple Max 800Nm
- Limiteur, de vitesse
- Refroidissement à eau + Intercooler

BOITE DE VITESSE ET EMBRAYAGE

- Mécanique, synchronisée, 6 rapports AV, EATON ES 9306
- Embayage mono-disque à sec

SUSPENSION, ESSIEU et PONT

- Suspension à ressorts à lames
- Stabilisateur AV + AR
- Pont arrière hypoïde



Photo non contractuelle

PNEUMATIQUES

- Six (06) pneus TUBELESS, 11-R22,5
- Une (01) roue de secours complète TUBELESS

FREINS

- Freins à tambours AV et AR
- ABS : Anti Blocage des Roues
- Frein moteur EVB augmentant la puissance du frein moteur de 60%
- Frein de parking, de secours

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

- Combiné Feux AV + Combiné Feux AR

EQUIPEMENTS

- Réservoir à carburant à droite de 300L
- Visière et pare-soleil + pack fumeur
- Rétroviseur de trottoir côté droit
- Lot de bord complet (trousse à outils, triangle, cric hydraulique 25T, extincteur, etc....)

CARROSSERIE

- Plateau à ridelles démontables, trois de chaque côté
- Plateau en tôle d'acier anti dérapant
- Longueur du plateau 7000mm
- Tourets de brelage et crochet de bâchage

Délai de garantie 100 000Km dans la limite de 36 mois à l'échéance du premier terme

Edition juin 2019

