

**Maghreb Truck Company SPA**

Distributeur MAN Truck & Bus SE en Algérie  
 Alger : Route de Blida, Oued El Kerma, 16005 Birkhadem  
 Tel : +213 023 45 09 67 (68/69) / Fax : +213 023 45 09 62  
[www.mtc-man.com](http://www.mtc-man.com) / [commercial@mtc-man.com](mailto:commercial@mtc-man.com)

**Processus Commercial**

Fiche Technique



PCOM 02-03

Version : 01

Edition : 01

Date : 25/02/2019

Page : 01/01

## TRACTEUR ROUTIER MAN TGS 33.480 L - BBS (6x4)

**CABINE A UNE (01) COUCHETTE**

- Verrouillage centralisé des portes et lève vitre électrique
- Rétroviseurs chauffant et réglable électriquement
- Rétroviseurs grand angle chauffant
- Rétroviseur guide trottoir côté droit
- Antévisseur UE coté convoyeur, rétroviseur de vue avant
- Pare-brise en verre feuilleté et glaces des portes, teintés
- Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
- Suspension pneumatique de la cabine
- Climatiseur AC R134A exempt de CFC
- Radio MAN Media Truck 12V avec écran couleur 5 pouces, avec entrées AUX + USB
- Tachygraphe électronique, automatique 2 chauffeurs
- Coffre de rangement et toit ouvrant mécanique

**DIRECTION**

- A assistance hydraulique
- Volant réglable en hauteur et en inclinaison

**CHASSIS**

- Pare choc à 3 éléments avec barre anti-encastrement à l'avant et plate-forme de service, avec marches et poignée de maintien + Protections latérales

**MOTEUR ET REFROIDISSEMENT**

- Diesel MAN D2676LF03 (EII) à 6 cylindres en ligne avec injection par rampe commune et régulation par EDC
- Cylindrée de 12,4L
- Puissance Max 480ch/353KW et Couple Max 2300Nm
- Régulateur + Limiteur, de vitesse
- Mesure d'insonorisation 80dB
- Refroidissement à eau + Intercooler

**BOITE DE VITESSE ET EMBRAYAGE**

- ZF, synchronisée, type 16 S 253 OD avec 16 rapports AV et 2 rapports (marches) AR. Convient pour un POIDS TOTAL ROULANT jusqu'à 180 tonnes
- Embayage bi-disque DTE 2/400 à sec et sans amiante, pour des charges jusqu'à 160 tonnes

**SUSPENSION, ESSIEU et PONT**

- Suspension à ressorts à lames à section paraboliques
- Stabilisateur AV + AR
- Ponts arrière, à réducteurs planétaires MAN : HPD-1382 / HP-1352, avec blocage différentiel



Photo non contractuelle

**PNEUMATIQUES**

- 10 + 1 pneumatiques 315/80 R 22,5 TUBELESS

**FREINS**

- Freins à tambours AV et AR
- ABS : Anti Blocage des Roues
- Frein de parking, de secours et d'alignement (frein remorque)
- Frein moteur EVB augmentant la puissance du frein moteur de 60%

**ECLAIRAGE ET SIGNALISATION**

- Combiné Feux AV avec Feux de jour + grille de protection
- Combiné Feux AR
- Feux de position latéraux + Feux de travail AR

**EQUIPEMENTS**

- Réservoir à carburant Aluminium à droite de 590L, avec protection
- Sellette 3<sup>1/2</sup>" , double oscillation
- Visière et pare-soleil + Kit de nettoyage des vitres
- Accoudoirs siège chauffeur + Rideau transversale et sur le pourtour
- Lot de bord complet (trousse à outils, triangle, cric hydraulique 25T, extincteur, boîte à pharmacie, etc....)

**EQUIPEMENTS EN OPTION**

- Défecteur de pavillon (SEAT aérodynamique)
- Module de pilotage pour gestion de la flotte (FMS)

**Délai de garantie 100 000Km dans la limite de 36 mois à l'échéance du premier terme**

Edition juin 2019

Dimensions et Poids			
Longueur hors tout L10 + L01 + L02 + L11	7 492 mm	Hauteur dessus cabine à vide	3 344 mm
L01 : Empattement de l'essieu 1 à 2	3 900 mm	Hauteur sellette à vide	1597 mm
L02 : Empattement de l'essieu 2 à 3	1 400 mm	Rayon de giration AV	3 290 mm
L11 : Porte à faux du véhicule arrière	700 mm	Rayon de giration AR	2 220 mm
H07 : Garde au sol	305 mm	Largeur hors tout	2 500 mm
		Charge admissible sur 1 <sup>er</sup> essieu	9 000 Kg
		Charge admissible sur 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> pont	26 000 Kg

